ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Сортиментовоз Урал NEXT 4320-74 с ВМ10-74 (VM10L74)

Сортиментовоз Урал NEXT 4320-74 с ВМ10-74 (VM10L74)

6×6, манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), расположение на заднем свесе или за кабиной, дв. ЯМЗ-53623 (312 л.с., Евро-5), шасси Урал Next 4320-74

цена по запросу
под заказ

Описание

Сортиментовоз на базе шасси Урал Next 4320-74 с гидроманипулятором, производства завода ООО «Спецавтомаш».

Сортиментовоз комплектуется любым гидроманипулятором по желанию заказчика, и сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра).

Гидроманипулятор может быть установлен как за кабиной, так и на заднем свесе рамы. Чаще всего гидроманипулятор устанавливается на задний свес рамы сортиментовоза, для обеспечения лучшего распределения массы по осям автомобиля, а также для обеспечения пространства для безопасной работы крана-манипулятора. Установка гидроманипулятора на

заднем свесе рамы также позволяет производить погрузку/разгрузку прицепа.

Гарантия на автомобиль - 24 месяца или 100 000 км пробега.
Гарантия на погрузчик леса VM10L– 18 месяцев

Доставка по России в самые короткие сроки.

Технические характеристики Сортиментовоза Урал NEXT

Полная масса сортиментовоза, кг	21300
Максимальная нагрузка в составе автопоезда, кг	32800
Распределение нагрузки сортиментовозного тягача полной массы	
На переднюю ось, кг	5 300
На заднюю тележку, кг	16 000
Масса снаряженного сортиментовозного тягача, кг	13250
Допустимая полная масса транспортируемого прицепа ,гк	11 500
Двигатель	ЯМЗ-53623-74 (ЕВРО-5)
Тип	Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
Мощность двигателя, л.с.	312
Коробка передач	ЯМЗ 1205-5 ступеней / ZF9S1310TO – 9 ступеней
Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом	Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом
Шины	425/85 R21(пневматические, с регулированием давления)
Емкость топливных баков, л	300+180
Комплектация	Кабина нового поколения УРАЛ NEXT Предпусковой подогреватель ДВС, ДОМ
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	10 000

Ширина, мм	2 550
Высота, мм	4000

Сортиментовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

Наименование	VC8L74	VM10L74	VM10L86	MM-90S	MM-100S
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	2750	3300
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1300	1150
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9	10
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8.6	7.8	7.8

Наши специалисты помогут вам подобрать нужную комплектацию автомобиля

Особенности сортиментовозных площадок

Сортиментовозная платформа-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза.

Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:

- Усиленная рама,
- Храповые лебедки для крепежа груза,
- Усиленное ограждение кабины
- Установка запасного колеса на ограждение;
- Складная лестница для удобного подъема оператора;
- Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента,
- Возможно изготовление площадки со сдвижными кониками, позволяющими установить коники под нужную длину сортимента

Конструктивные особенности сортиментовозных площадок

Доработки сортиментовозов

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением,
- дополнительными печками,

- автономными отопителями,
- предпусковыми подогревателями Webasto,
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов,
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами-сортиментовозами:

- Прицеп сортиментовозный 6377А1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377А2 (2-х осный, двускатный)

Сортиментовозы производства ООО “Спецавтомаш” работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

Статьи по теме:

- **Лесовозы Урал NEXT (особенности)**
- **Сравнение новой и старой кабины Урал**

Видео: дополнительная опция "Гидравлический поворот опор"

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33 | 8 (3513) 24-12-74 | 8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:
https://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-ural-next-4320-74-s-vm10-74-vm10l74