



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Лесовоз Урал 55571-60/72 без ГМ



Лесовоз Урал 55571-60/72 без ГМ

6x6, дв. ЯМЗ-65674/53623 (230/275 л.с., Евро-5)

цена по запросу
под заказ

Описание

Лесовоз производства «Завода СпецАвтоМаш» на базе шасси Урал 55571с манипулятором производится с 1997 года, что позволяет уверенно заявить: наши лесовозы обладают высоким качеством и усовершенствованы согласно пожеланиям заказчиков!

Мы производим лесовозы без ГМ и с местом под ГМ.



В качестве базового шасси используется новое модифицированное шасси Урал 55571-60 (230 л.с.) и Урал 55571-72 (275 л.с.)

Технические характеристики лесовоза на шасси Урал 55571-60/72

Параметры масс	
Снаряженная масса лесовозного тягача, кг	10210
Полная масса тягача, кг	22020
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674/53623 (ЕВРО-5)
Тип	Рядный
Мощность двигателя, л.с.	230/275
Количество цилиндров	V-6/L-6
Трансмиссия	
Коробка передач	ЯМЗ-2361/ ЯМЗ-1105, 5-ти ступ.
Раздаточная коробка	Механическая, 5-ступенчатая
Шины	
Модель шин	425/85 R21
Топливная система	
Емкость топливных баков, л	300+180
Габаритные размеры тягача	
Длина, мм	8 300
Ширина, мм	2 550
Высота, мм, не более	3 600

Особенности наших лесовозов



- Усиленная рама автомобиля.
- Установка гидроманипулятора за кабиной.
- Установка конника над осью балансира.
- Масляный бак, установленный за кабиной.
- Встроенный инструментальный ящик большого объема.
- Храповая лебедка для страховки груза на поворотном коннике.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Складная лестница для удобного подъема оператора.
- Дополнительный вещевой ящик.
- Установка дополнительного конника (по желанию).

Подробное описание лесовозной площадки

Мы можем предложить несколько вариантов лесовозных площадок производства «Завода СпецАвтоМаш»

- **Лесовозная площадка** (для перевозки сортимента длиной 6-24м).
- **Лесовозно-сортиментовозная площадка** (с переставным конником)-(для перевозки сортимента 2,4м, 3,2м, 4м, 6-24м).
- **Сортиментовозная площадка** (для перевозки сортимента 2,4,6 м).

В настоящее время широко используется лесовозно-сортиментовозная площадка с переставным конником. Особенностью такой площадки является переставной конник и наличие второго неподвижного конника . Используется при транспортировке сортимента без прицепа длиной 2,4 м (при укладке поперек движения) и длиной 3,2м, 4м (при перестановке съемного конника на задний свес площадки). Перестановка конника занимает не более 10 мин. одним оператором без привлечения дополнительных рабочих.



Дополнительное оборудование и доработка лесовоза

- Установка переднеприводной и заднеприводной лебедки.
- Дополнительное утепление кабины.
- Обогрев топливопровода.
- Отопление ФГО.
- Обогрев сидений.

Прицеп-ропуск производства «Завода СпецАвтоМаш»

В дополнение к лесовозу предлагаем прицеп-ропуск для перевозки сортимента 6-8м двух видов:

- Рессорный прицеп.
- Прицеп на жесткой балансирной каретке с коротким и раздвижным дышлом.



Статьи на тему:

"Особенности производства лесовозной площадки"

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL: <https://specavtomash-m.ru/catalog/lesovozy/lesovoz-ural-55571-6072-bez-gm>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001