



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

КАМАЗ 43118 с ИФ-300



КАМАЗ 43118 с ИФ-300

6x6, дв. 300 л/с, КМУ -Гидравлический, Грузовой момент, т/м 27,0, Макс. г/п- 9 т., Бортовая платформа 6100x2500x600 мм.

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка гидравлических КМУ ИМ-95, ИМ-150, ИМ-180, ИМ-240

Технические характеристики бортового автомобиля КАМАЗ 43118 с КМУ

Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	6500

Снаряженная масса, кг	14 700
Полная масса, кг	21 600
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	15 4800
Двигатель	
Модель	740.662-300 (ЕВРО-5)
Тип	Дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с.	300
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350 + 210
Трансмиссия	
Коробка передач	ZF-9, механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Габаритные размеры грузовой платформы	
Длина, мм	6 100
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	600
Габаритные размеры	
Длина, мм	10 120
Ширина, мм	2 500
Высота, мм, не более	4 000



Грузовыночная схема КМУ ИФ-300С

м	2,2	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
кг	9000	6800	5400	4500	3800	3300

Технические характеристики ИФ-300С

Грузовой момент, т*м	27,0
Максимальная грузоподъемность, кг	9000
Максимальный вылет, м	8,0
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	3300
Максимальная высота подъема, м	9,5
Максимальная глубина опускания, м	2,2

Масса КМУ, кг	3900
Управление	С сиденья, ДУ

Бортовая платформа



Технические особенности: размеры 6090x2550x800 мм, евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволяют беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;
- брызговики - 4шт.;
- стремянки - 10шт.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.



Дополнительное оборудование

Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

Возможна установка других гидравлических КМУ ИМ-95, ИМ-150, ИМ-180, ИМ-240

Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-kamaz-s-kmu/kamaz-43118-c-if-300>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001