



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Ямобур Kanglim KDS 5600 Урал 4320-60М/70М



Ямобур Kanglim KDS 5600 Урал 4320-60М/70М

Колесная формула 6х6, Мощность двигателя, л/с 243/240, Глубина бурения до 5 метров,
Грузоподъемность до 4 тонн, Применяемые БКУ: Kanglim KDS 5600, JUNJIN SA-040С

цена по запросу
под заказ

Описание

Бурильно-крановая машина (БКМ) на вездеходном шасси Урал 4320 оборудована БКУ Kanglim KDC-5600, которая обеспечивает проведение бурильных работ на глубину до 5 метров, а также грузоподъемных работ весом до 4 тонн. Ямобур в отличие от обычного КМУ со шнековым буром позволяет оператору-крановщику использовать кран-манипулятор в качестве грузоподъемного механизма без снятия бура.

Назначение: бурение скважин для монтажа: свай для фундамента; столбов уличного освещения; столбов ЛЭП; опорных столбов мостов; уличных рекламных щитов; столбов заборов, ограждений и мачт.

Автомобиль может быть выполнен в следующих вариантах:

- На базе шасси Урал 4320-60 (6х6, кабина без спальника, с двигателем 230 л.с.).
- На базе шасси Урал 4320-70 (6х6, кабина без спальника, с двигателем 240 л.с.).
- На базе шасси Урал 43206 (6х4, кабина без спальника, с двигателем 240 л.с.).

Технические характеристики бурильно-крановой машины

Параметры масс	43206 (4х4)	4320-60/70 (6х6)
Полная масса бурильно-крановой машины, кг	13075	16855
Распределение нагрузки автомобиля полной массы		
На передний мост, кг	4615	4955
На заднюю тележку, кг	8460	11900
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-536	ЯМЗ 65654/53623
Тип	Дизельный с турбонаддувом	
Мощность, л.с.	240	230/240
Трансмиссия		
Коробка передач	ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая	ЯМЗ-2361/0905, 5 ст.
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом	
Топливная система		
Вместимость топливных баков, л	300	350+210
Шины		
Размерность шин	425/85 R21	
Габаритные размеры		
Длина, мм	8270	9300
Ширина, мм	2500	2550
Высота, мм	3700	3700



Автомобиль может быть оснащен любыми КМУ на выбор заказчика.

- Kanglim KDS 5600 (Ю.Корея).
- JunJin SA040 (Ю.Корея).



Технические характеристики бурильных установок

	Kanglim KDS 5600	JunJin SA040
Грузовой момент, т*м	16,0	15,0
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	4000
Максимальный вылет, м	12,8	12,8
Глубина бурения, м	5	4,5
Диаметр бурения, м	0,5	0,45
Скорость вращения, об/мин	30-50	38

Возможна установка дополнительного оборудования:

- Люлька для подъема людей (2-х местная).
- Лебедка для автомобиля.



БКМ Урал капремонт с ЯМЗ-238



Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/burilno-kranovye-mashiny/burilno-kranovye-mashiny-ural/yamobur-kanglim-kds-5600-ural-4320>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001